





















www.hdlrus.ru



















+7 (800) 550-82-06

+7 (495) 646-82-06



















sales@bms-trading.ru
Официальный прайс-лист на оборудование Умного Дома HDL KNX в России, в USD. НДС включен.
Действителен с 01.06.2019г.

№	Изображение	Описание	Наименование	Артикул	Потребление питания	Размеры (mm)	Розничная цена, USD
(A) Панели управления HDL KNX							
Клавишные панели KNX серии Tile - европейский стандарт (квадратная или круглая монтажная коробка), материал - Пластик							
1		1-клавишная панель KNX серии Tile Материал - пластик (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Белый (слоновая кость), Темно-серый.</i>	1-клавишная панель KNX серии Tile, пластик (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PT1RA.1	20mA	76*76*11	\$126
2		2-клавишная панель KNX серии Tile Материал - пластик (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Белый (слоновая кость), Темно-серый.</i>	2-клавишная панель KNX серии Tile, пластик (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PT1RB.1	20mA	76*76*11	\$138
3		2-клавишная панель KNX серии Tile Материал - пластик (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Белый (слоновая кость), Темно-серый.</i>	2-клавишная панель KNX серии Tile, пластик (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PT2RA.1	20mA	76*76*11	\$142
4		4-клавишная панель KNX серии Tile Материал - пластик (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Белый (слоновая кость), Темно-серый.</i>	4-клавишная панель KNX серии Tile, пластик (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PT2RB.1	20mA	76*76*11	\$158
5		4-клавишная панель KNX серии Tile Материал - пластик (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Белый (слоновая кость), Темно-серый.</i>	4-клавишная панель KNX серии Tile, пластик (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PT4RA.1	20mA	76*76*11	\$164
6		OLED термостат KNX серии Tile Для управления кондиционерами, теплым полом и системой подачи воздуха. Материал - пластик (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Белый (слоновая кость), Темно-серый.</i>	OLED термостат KNX серии Tile, пластик (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PTOL6.18	30mA	76*76*11	\$324
Клавишные панели KNX серии Tile - европейский стандарт (квадратная или круглая монтажная коробка), материал - Металл							
7		1-клавишная панель KNX серии Tile Материал - металл (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	1-клавишная панель KNX серии Tile, металл (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PT1RA.1M	20mA	76*76*11	\$160
8		2-клавишная панель KNX серии Tile Материал - металл (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	2-клавишная панель KNX серии Tile, металл (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PT1RB.1M	20mA	76*76*11	\$174
9		2-клавишная панель KNX серии Tile Материал - металл (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	2-клавишная панель KNX серии Tile, металл (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PT2RA.1M	20mA	76*76*11	\$180
10		4-клавишная панель KNX серии Tile Материал - металл (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	4-клавишная панель KNX серии Tile, металл (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PT2RB.1M	20mA	76*76*11	\$196
11		4-клавишная панель KNX серии Tile Материал - металл (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	4-клавишная панель KNX серии Tile, металл (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PT4RA.1M	20mA	76*76*11	\$202
12		OLED термостат KNX серии Tile Для управления кондиционерами, теплым полом и системой подачи воздуха. Материал - металл (два варианта цвета), подсветка клавиш, гравировка иконок. <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	OLED термостат KNX серии Tile, металл (без рамки и шинного соединителя HDL-M/PTC1.1)	HDL-M/PTOL6.18M	30mA	76*76*11	\$362
Розетки, рамки, аксессуары серии Tile - европейский стандарт (квадратная или круглая монтажная коробка)							
13		Универсальная розетка серии Tile Напряжение: 250V AC. Защита от перенапряжения, от перегрева и от перегрузки по току. Материал - пластик (4 варианта цвета). <i>Стандартные цвета: Белый, Пепельно-серый, Золотое шампанское, Серый космос.</i>	Универсальная розетка серии Tile, пластик	HDL-MP1-S/TILE.48	/	76*76*33	\$24
14		Универсальная розетка серии Tile с 2 USB Напряжение: 250V AC. (USB: DC5V, ≤2.1A) Защита от перенапряжения, от перегрева и от перегрузки по току. Материал - пластик (4 варианта цвета). <i>Стандартные цвета: Белый, Пепельно-серый, Золотое шампанское, Серый космос.</i>	Универсальная розетка серии Tile с 2 USB, пластик	HDL-MP1-SU/TILE.48	/	76*76*33	\$72
15		Аварийная кнопка серии Tile Напряжение: 250V AC, 3A. Материал - пластик (4 варианта цвета). <i>Стандартные цвета: Белый, Пепельно-серый, Золотое шампанское, Серый космос.</i>	Аварийная кнопка серии Tile, пластик	HDL-MP1-E/TILE.48	/	76*76*33	\$32

16		Рамка одинарная серии Tile, пластик <i>Стандартные цвета: Белый (слоновая кость), Темно-серый.</i>	Рамка одинарная серии Tile, пластик	HDL-MP1-EC/TILE.48	/	/	\$5
17		Рамка одинарная серии Tile, металл <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	Рамка одинарная серии Tile, металл	HDL-MP1-EC/TILE.48M	/	/	\$25
18		Рамка на 2 модуля серии Tile, пластик <i>Стандартные цвета: Белый (слоновая кость), Темно-серый.</i>	Рамка на 2 модуля серии Tile, горизонтальная установка, пластик	HDL-MP2H-EC/TILE.48	/	/	\$9
19		Рамка на 2 модуля серии Tile, металл <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	Рамка на 2 модуля серии Tile, горизонтальная установка, металл	HDL-MP2H-EC/TILE.48M	/	/	\$47
20		Рамка на 2 модуля серии Tile, металл, вертикальная установка <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	Рамка на 2 модуля серии Tile, вертикальная установка, металл	HDL-MP2V-EC/TILE.48	/	/	\$47
21		Рамка на 3 модуля серии Tile, пластик <i>Стандартные цвета: Белый (слоновая кость), Темно-серый.</i>	Рамка на 3 модуля серии Tile, горизонтальная установка, пластик	HDL-MP3H-EC/TILE.48	/	/	\$15
22		Рамка на 3 модуля серии Tile, металл <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	Рамка на 3 модуля серии Tile, горизонтальная установка, металл	HDL-MP3H-EC/TILE.48M	/	/	\$73
23		Рамка на 3 модуля серии Tile, металл, вертикальная установка <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	Рамка на 3 модуля серии Tile, вертикальная установка, металл	HDL-MP3V-EC/TILE.48	/	/	\$73
24		Рамка на 4 модуля серии Tile, пластик <i>Стандартные цвета: Белый (слоновая кость), Темно-серый.</i>	Рамка на 4 модуля серии Tile, горизонтальная установка, пластик	HDL-MP4H-EC/TILE.48	/	/	\$20
25		Рамка на 4 модуля серии Tile, металл <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	Рамка на 4 модуля серии Tile, горизонтальная установка, металл	HDL-MP4H-EC/TILE.48M	/	/	\$99
26		Рамка на 4 модуля серии Tile, металл, вертикальная установка <i>Стандартные цвета: Золотое шампанское, Серый космос.</i>	Рамка на 4 модуля серии Tile, вертикальная установка, металл	HDL-MP4V-EC/TILE.48	/	/	\$99
27		Шинный соединитель серии Tile Для питания и коммуникации панелей серии Tile	Шинный соединитель серии Tile	HDL-M/PTCI.1	/	81.4*81.4*27	\$77
Клавишные панели серии Granite - европейский стандарт и US стандарт							
28		4-клавишная панель KNX серии Granite Металлическая отделка, настраиваемая (RGB) подсветка кнопок, индикаторы состояния, нажимные клавиши Push-button. Встроенный датчик температуры. <i>Цвет - серый металл</i>	4-клавишная панель KNX серии Granite, европейский стандарт, серый металл (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1-A)	HDL-M/P2R.1-486	6mA	86*86*11	\$219
29		4-клавишная панель KNX серии Granite Металлическая отделка, настраиваемая (RGB) подсветка кнопок, индикаторы состояния, нажимные клавиши Push-button. Встроенный датчик температуры. <i>Цвет - Арктическое серебро</i>	4-клавишная панель KNX серии Granite, европейский стандарт, арктическое серебро (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1-A)	HDL-M/P2R.1-483	6mA	86*86*11	\$219
30		4-клавишная панель KNX серии Granite Металлическая отделка, настраиваемая (RGB) подсветка кнопок, индикаторы состояния, нажимные клавиши Push-button. Встроенный датчик температуры. <i>Цвет - Розовое золото</i>	4-клавишная панель KNX серии Granite, европейский стандарт, розовое золото (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1-A)	HDL-M/P2R.1-485	6mA	86*86*11	\$219
31		6-клавишная панель KNX серии Granite Металлическая отделка, настраиваемая (RGB) подсветка кнопок, индикаторы состояния, нажимные клавиши Push-button. Встроенный датчик температуры. <i>Цвет - серый металл</i>	6-клавишная панель KNX серии Granite, US стандарт, серый металл (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3-A)	HDL-M/P3R.1-466	6mA	86*116*11	\$257
32		6-клавишная панель KNX серии Granite Металлическая отделка, настраиваемая (RGB) подсветка кнопок, индикаторы состояния, нажимные клавиши Push-button. Встроенный датчик температуры. <i>Цвет - Арктическое серебро</i>	6-клавишная панель KNX серии Granite, US стандарт, арктическое серебро (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3-A)	HDL-M/P3R.1-463	6mA	86*116*11	\$257
33		6-клавишная панель KNX серии Granite Металлическая отделка, настраиваемая (RGB) подсветка кнопок, индикаторы состояния, нажимные клавиши Push-button. Встроенный датчик температуры. <i>Цвет - Розовое золото</i>	6-клавишная панель KNX серии Granite, US стандарт, розовое золото (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3-A)	HDL-M/P3R.1-465	6mA	86*116*11	\$257
Цветные сенсорные экраны и панели Envigo							
34		10 inch Цветной сенсорный экран S10 Система: Android 5.1. IPS дисплей высокой четкости с разрешением: 1920x1200, размер 10 inch. Встроенные датчики температуры и приближения. 4 кан реле, 6 каналов входов сухих контактов, Ethernet (RJ45), USB 2.0, камера, колонки, микрофон, встроенный порт KNX и Buspro.	Цветная сенсорная панель управления S10	<u>HDL-MTS10B.2WI</u>	/	270*209*40	\$1 499

35		5.7 Inch Сенсорная панель S57 Система: Android, поддерживает Wifi и Bluetooth, порт RJ45 и Micro 5-pin terminal, POE. Поддержка Intergom. Встроенные датчики температуры и влажности, сенсор приближения, гравитационный сенсор, микрофон.	Цветная сенсорная панель управления S57	HDL-MTS57.1WI	/	150*81*14	\$999
36		Цветная сенсорная панель Enviro 4.3 inch версии KNX Сенсорный LCD дисплей, разрешение: 480x272 размер 4.3 inch. Встроенный датчик температуры, Функция пробуждения. Настраиваемые страницы листинга для управления освещением и нагрузками, жалюзи, кондиционером, музыкой, отоплением и др. Стандартные цвета: Белое стекло. <i>Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	Цветная сенсорная панель KNX Enviro 4.3 inch (без HDL-M/PCI.3-A)	HDL-M/MPTLC43.1-A2-46	30mA	86*116*10	\$539
Панели управления KNX серии DLP - европейский и австралийский/US стандарт							
37		Сенсорная панель с экраном DLP, KNX, европейский стандарт. Встроенный датчик температуры. Поддержка 147 языков, Сенсорное управление. Графика в формате BMP с привязкой к статусу кнопок. Доступны 6 страниц: 3 страницы для управления освещением и нагрузками, страница для управления кондиционером, страница для управления отоплением, страница для управления теплым полом <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	Сенсорная панель с экраном DLP, KNX, европейский стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3-A)	HDL-M/MPT14.1-A2-46	20mA	86*116*10	\$425
38		Настенная панель KNX с экраном DLP Встроенный датчик температуры. Поддержка 147 языков, Раздельное нажатие кнопок влево/вправо. Графика в формате BMP с привязкой к статусу кнопок. Доступны 6 страниц: 3 страницы для управления освещением и нагрузками, страница для управления кондиционером, страница для управления отоплением, страница для управления теплым полом. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	Клавишная настенная панель KNX с экраном DLP, европейский стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1-A)	HDL-M/DLP04.1-A2-48	17mA	86*86*10	\$363
39		Настенная панель KNX с экраном DLP Встроенный датчик температуры. Поддержка 147 языков, Раздельное нажатие кнопок влево/вправо. Графика в формате BMP с привязкой к статусу кнопок. Доступны 6 страниц: 3 страницы для управления освещением и нагрузками, страница для управления кондиционером, страница для управления отоплением, страница для управления теплым полом. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	Клавишная настенная панель KNX с экраном DLP, австралийский/US стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3-A)	HDL-M/DLP04.1-A2-46	17mA	86*116*10	\$371
Панели управления KNX серии iFlex - европейский и австралийский/US стандарт							
40		Обновленная 2-клавишная панель управления KNX серии iFlex. Встроенный датчик температуры. LED подсветка. Сменные клавиши. Двухпозиционные клавиши. Диодная подсветка. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	2-клавишная панель KNX, европейский стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1-A)	HDL-M/P02.2-A2-48	10mA	86*86*10	\$157
41		Обновленная 4-клавишная панель управления KNX серии iFlex. Встроенный датчик температуры. LED подсветка. Сменные этикетки для клавиш. Двухпозиционные клавиши. Диодная подсветка. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	4-клавишная панель KNX, европейский стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1-A)	HDL-M/P04.2-A2-48	10mA	86*86*10	\$187
42		1-клавишная панель управления KNX серии iFlex. LED подсветка. Сменные этикетки для клавиш. Двухпозиционные клавиши. Диодная подсветка. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	1-клавишная панель KNX, европейский стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1)	HDL-M/P01.2-48	10mA	86*86*10	\$141
43		2-клавишная панель управления KNX серии iFlex. LED подсветка. Сменные этикетки для клавиш. Двухпозиционные клавиши. Диодная подсветка. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	2-клавишная панель KNX, европейский стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1)	HDL-M/P02.2-48	10mA	86*86*10	\$157
44		3-клавишная панель управления KNX серии iFlex. LED подсветка. Сменные этикетки для клавиш. Двухпозиционные клавиши. Диодная подсветка. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	3-клавишная панель KNX, европейский стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1)	HDL-M/P03.2-48	10mA	86*86*10	\$177
45		4-клавишная панель управления KNX серии iFlex. LED подсветка. Сменные этикетки для клавиш. Двухпозиционные клавиши. Диодная подсветка. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	4-клавишная панель KNX, европейский стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1)	HDL-M/P04.2-48	10mA	86*86*10	\$187
46		1-клавишная панель управления KNX серии iFlex. LED подсветка. Сменные этикетки для клавиш. Двухпозиционные клавиши. Диодная подсветка. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	1-клавишная панель KNX, австралийский/US стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3)	HDL-M/P01.2-46	10mA	86*116*10	\$152
47		2-клавишная панель управления KNX серии iFlex. LED подсветка. Сменные этикетки для клавиш. Двухпозиционные клавиши. Диодная подсветка. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	2-клавишная панель KNX, австралийский/US стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3)	HDL-M/P02.2-46	10mA	86*116*10	\$168
48		3-клавишная панель управления KNX серии iFlex. LED подсветка. Сменные этикетки для клавиш. Двухпозиционные клавиши. Диодная подсветка. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	3-клавишная панель KNX, австралийский/US стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3)	HDL-M/P03.2-46	10mA	86*116*10	\$186
49		4-клавишная панель управления KNX серии iFlex. LED подсветка. Сменные этикетки для клавиш. Двухпозиционные клавиши. Диодная подсветка. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	4-клавишная панель KNX, австралийский/US стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3)	HDL-M/P04.2-46	10mA	86*116*10	\$199
Панели управления KNX серии iTouch - европейский и австралийский/US стандарт							
50		2-клавишная сенсорная панель KNX серии iTouch. Встроенный датчик температуры. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная подсветка кнопок. Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	2-клавишная сенсорная панель KNX, европейский стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1-A)	HDL-M/TBP2.1-A2-48	12mA	86*86*10	\$145
51		4-клавишная сенсорная панель KNX серии iTouch. Встроенный датчик температуры. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная подсветка кнопок. Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. <i>Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене</i>	4-клавишная сенсорная панель KNX, европейский стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.1-A)	HDL-M/TBP4.1-A2-48	12mA	86*86*10	\$175

52		2-клавишная сенсорная панель KNX серии iTouch. Встроенный датчик температуры. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная подсветка кнопок. Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене	2-клавишная сенсорная панель KNX, австралийский/US стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3-A)	HDL-M/TBP2.1-A2-46	12mA	86*116*10	\$147
53		4-клавишная сенсорная панель KNX серии iTouch. Встроенный датчик температуры. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная подсветка кнопок. Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене	4-клавишная сенсорная панель KNX, австралийский/US стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3-A)	HDL-M/TBP4.1-A2-46	12mA	86*116*10	\$175
54		6-клавишная сенсорная панель KNX серии iTouch. Встроенный датчик температуры. Программно настраиваемая (RGB) светодиодная подсветка кнопок. Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), контроль сценариев, комбинирование диммирования. Стандартные цвета: Белое стекло. Другие цвета плюс 10\$ к базовой цене	6-клавишная сенсорная панель KNX, австралийский/US стандарт (без шинного соединителя HDL-M/PCI.3-A)	HDL-M/TBP6.1-A2-46	12mA	86*116*10	\$185
Универсальные шинные соединители и аксессуары для панелей управления KNX							
55		Универсальный шинный соединитель KNX. Магнитный, Тип крепления шины - Fast connector. Европейский стандарт	Универсальный шинный соединитель KNX, европейский стандарт	HDL-M/PCI.1-A	10mA	86*86*30	\$77
56		Универсальный шинный соединитель KNX для панелей серии iFlex. Тип крепления шины - Fast connector. Европейский стандарт	Универсальный шинный соединитель KNX, европейский стандарт	HDL-M/PCI.1	10mA	86*86*30	\$77
57		Универсальный шинный соединитель KNX для панелей. Магнитный, Тип крепления шины - Fast connector. US стандарт	Универсальный шинный соединитель KNX, US стандарт	HDL-M/PCI.3-A	10mA	86*116*30	\$77
58		Универсальный шинный соединитель KNX для панелей серии iFlex. Тип крепления шины - Fast connector. US стандарт	Универсальный шинный соединитель KNX, US стандарт	HDL-M/PCI.3	10mA	86*116*30	\$77
59		Шинный соединитель серии Tile Для питания и коммуникации панелей серии Tile	Шинный соединитель серии Tile	HDL-M/PTCI.1	/	81.4*81.4*27	\$77
(B) Релейные модули (актуаторы) KNX							
60		DIN реле, 4-канальное, 16A на канал с детекцией тока, 250VAC(50/60Hz) Статистика о времени работы канала, Определение статуса канала, Установка статуса канала On/Off после восстановления питания.	DIN реле, 4-канальное, 16A на канал с детекцией тока, KNX	HDL-M/R4.16.1-CD	15mA	72*90*66	\$355
61		DIN реле, 8-канальное, 16A на канал с детекцией тока, 250VAC(50/60Hz) Статистика о времени работы канала, Определение статуса канала, Установка статуса канала On/Off после восстановления питания.	DIN реле, 8-канальное, 16A на канал с детекцией тока, KNX	HDL-M/R8.16.1-CD	15mA	144*90*66	\$559
62		DIN реле, 12-канальное, 16A на канал с детекцией тока, 250VAC(50/60Hz) Статистика о времени работы канала, Определение статуса канала, Установка статуса канала On/Off после восстановления питания.	DIN реле, 12-канальное, 16A на канал с детекцией тока, KNX	HDL-M/R12.16.1-CD	15mA	216*90*66	\$737
63		DIN реле, 4-канальное, 16A на канал, 250VAC(50/60Hz) Статистика о времени работы канала, Определение статуса канала, Установка статуса канала On/Off после восстановления питания, Функция таймера, Контроль сценариев, Контроль перекидных нагрузок, Встроенная логика, Управление отоплением.	DIN реле, 4-канальное, 16A на канал, KNX	HDL-M/R04.16.1	15mA	72*90*66	\$339
64		DIN реле, 8-канальное, 16A на канал, 250VAC(50/60Hz) Статистика о времени работы канала, Определение статуса канала, Установка статуса канала On/Off после восстановления питания, Функция таймера, Контроль сценариев, Контроль перекидных нагрузок, Встроенная логика, Управление отоплением.	DIN реле, 8-канальное, 16A на канал, KNX	HDL-M/R8.16.1	15mA	144*90*66	\$525
65		DIN реле, 12-канальное, 16A на канал, 250VAC(50/60Hz) Статистика о времени работы канала, Определение статуса канала, Установка статуса канала On/Off после восстановления питания, Функция таймера, Контроль сценариев, Контроль перекидных нагрузок, Встроенная логика, Управление отоплением.	DIN реле, 12-канальное, 16A на канал, KNX	HDL-M/R12.16.1	15mA	216*90*66	\$699
66		DIN реле, 4-канальное, 10A на канал, 250VAC(50/60Hz) Статистика о времени работы канала, Определение статуса канала, Установка статуса канала On/Off после восстановления питания, Функция таймера, Контроль сценариев, Контроль перекидных нагрузок, Встроенная логика, Управление отоплением.	DIN реле, 4-канальное, 10A на канал, KNX	HDL-M/R4.10.1	15mA	72*90*66	\$299
67		DIN реле, 8-канальное, 10A на канал, 250VAC(50/60Hz) Статистика о времени работы канала, Определение статуса канала, Установка статуса канала On/Off после восстановления питания, Функция таймера, Контроль сценариев, Контроль перекидных нагрузок, Встроенная логика, Управление отоплением.	DIN реле, 8-канальное, 10A на канал, KNX	HDL-M/R8.10.1	15mA	144*90*66	\$425
68		DIN реле, 12-канальное, 10A на канал, 250VAC(50/60Hz) Статистика о времени работы канала, Определение статуса канала, Установка статуса канала On/Off после восстановления питания, Функция таймера, Контроль сценариев, Контроль перекидных нагрузок, Встроенная логика, Управление отоплением.	DIN реле, 12-канальное, 10A на канал, KNX	HDL-M/R12.10.1	15mA	216*90*66	\$549
(C) Диммерные модули KNX							
69		DIN диммер 2-канальный, 3A на канал, 220V/110V AC (50/60Hz). Универсальный (LE и TE), Встроенный контроллер сценариев, защита от перегрева, перенагрузки, короткого замыкания. Европейский стандарт, KNX протокол.	DIN диммер 2-канальный, 3A на канал, KNX	HDL-M/D02.1	12mA	216*90*66	\$509
70		DIN диммер 4-канальный, 1,5A на канал, 220V/110V AC (50/60Hz). Универсальный (LE и TE), Встроенный контроллер сценариев, защита от перегрева, перенагрузки, короткого замыкания. Европейский стандарт, KNX протокол.	DIN диммер 4-канальный, 1,5A на канал, KNX	HDL-M/D04.1	12mA	216*90*66	\$627

71		DIN диммер 6-канальный, 1А на канал, 220V/110V AC (50/60Hz). Универсальный (LE и TE), Встроенный контроллер сценариев, защита от перегрева, перенагрузки, короткого замыкания. Европейский стандарт, KNX протокол.	DIN диммер 6-канальный, 1А на канал, KNX	HDL-M/D06.1	12mA	216*90*66	\$731
72		DIN DALI Master Actuator , поддерживает связь между HDL KNX и системой BUS DALI. Модуль может управлять 64 устройствами DALI. Позволяет в режиме реального времени определять неисправности (DALI, лампы или балласта). Для каждого канала и группы, поддерживается вкл/выкл, относительное диммирование, абсолютное диммирование, функция 1бит и 1байт статуса отклика	DIN DALI актуатор KNX	HDL-M/DALI.1	12mA	72*90*66	\$499
73		DIN диммер 6-канальный, 10А, для управления до 6 каналов 0-10V, 220-250VAC(50/60Hz), Европейский стандарт, KNX протокол.	DIN диммер для управления до 6 каналов 0-10V (для диммирования флуоресцентных трубчатых ламп)	HDL-M/DA6.10.1	15mA	144*90*66	\$623
74		DMX Recorder Module , DIN. Input signal: DMX512, HDL NET DMX, ArtNet DMX. Output Signal: DMX512, HDL NET DMX, ArtNet DMX, Этот модуль может быть использован для управления устройствами на основе DMX протокола	KNX-DMX модуль, DIN	HDL-M/DMX512.1	12mA	72*90*66	\$649
75		4CH 7A RGBW драйвер. Каждый канал может использоваться отдельно или как составной элемент системы RGBW управления. Поддержка ступенчатого освещения, мерцания, логика управления, пороговое переключение, управление последовательностью и т.д.	4-канальный 7A RGBW драйвер	HDL-M/DRGBW4.1	10mA	183*84*39	\$257
(D) Контроллеры моторизованных штор, жалюзи. Приводы штор.							
76		DIN контроллер моторизованных штор, жалюзи, роллет на 4 канала, 10А. Функции 1-Управление приводами 2-Ручное управление 3-Установка приоритетов 4-Ответ состояния 5-Информация о положении 6-Контроль сценариев 7-Автоматическое управление. Европейский стандарт, KNX протокол.	DIN контроллер моторизованных штор, жалюзи, роллет на 4 канала, 10А	HDL-M/W04.10.1	12mA	144*90*66	\$399
77		Привод штор HDL KNX Прямое подключение к шине KNX. Точное управления позицией в %. RJ11(6P6C) Network Port. Питание AC250V (Опционально 110V). Номинальная мощность: 70Вт, Номинальная скорость: 112mmr и Линейная скорость: 16см/с, уровень шума 40 дБ. Максимальный вес полотна штор 50кг на 1 мотор и 80кг на 2 мотора	Привод штор HDL KNX	HDL-M/WM70M.1	10mA	284*70*50	\$459
78		Карниз для приводов штор HDL KNX. Изготовлен из алюминия и ПВХ с окраской порошковым напылением. Включают в себя сам карниз, настенный кронштейн, бегуны и все аксессуары. Максимум 12 метров. Цена за 1м.	Карниз для приводов штор HDL KNX (1 метр)	HDL KNX Curtain Track	/	/	\$79
79		Радиусный (изогнутый) карниз для приводов штор HDL KNX. Включают в себя сам карниз, настенный кронштейн, бегуны и все аксессуары. Максимум 12 метров. Цена за метр, плюс 30\$ за комплект.	Радиусный карниз для приводов штор HDL KNX (1 метр)	HDL KNX Curtain Track (Curved)	/	/	79\$/м. (плюс 35\$ за комплект)
(E) Сенсоры							
80		Потолочный датчик присутствия KNX OmniSense Встроенные: датчик освещенности, датчик движения, датчик температуры. Датчик позволяет определять присутствие и движение до 24 метров в диаметре при установке на высоте до 2,5м	Потолочный датчик присутствия KNX OmniSense	HDL-M/HSD24.1	10mA	84*84*42	\$259
81		Настенный универсальный датчик KNX уличной установки. Встроенные: датчик освещенности, микроволновой датчик, датчик влажности, датчик температуры, сухой контакт, внешние телеграммы. Микроволновый диапазон чувствительности в диаметре H:6m D:4m L:2m	Настенный универсальный датчик KNX уличной установки	HDL-M/W05.1-A	10mA	126*78*114	\$215
82		Потолочный микроволновый датчик KNX, Включает в себя 4 независимых логических блока и 1 комбинированный логический блок. Диапазон детекции: H:3m D:10m	Потолочный микроволновый датчик KNX	HDL-M/W05.1-B	10mA	84*84*32	\$177
83		Компактный потолочный сенсор движения и освещенности. Включает в себя 4 независимых логических блока и 1 комбинированный логический блок. В зависимости от различных условий, датчик может быть настроен в режим master-slave или независимо. Встраиваемый в потолок.	Компактный потолочный сенсор движения и освещенности KNX	HDL-M/S05.1-D	10mA	63*63*38	\$190
84		Компактный потолочный ультразвуковой сенсор. Включает в себя 4 независимых логических блока и 1 комбинированный логический блок. В зависимости от различных условий, датчик может быть настроен в режим master-slave или независимо. Встраиваемый в потолок.	Компактный потолочный ультразвуковой сенсор KNX	HDL-M/US05.1	10mA	63*63*38	\$225
85		Мультифункциональный ИК сенсор движения, освещенности и температуры. Потолочный, может работать для света или для охраны. Функция Master & Slave, встроенная логика. 110 градусов, диапазон детекции: высота 2.5 метра, диаметр 8 метров	Мультифункциональный KNX сенсор движения, освещенности и температуры	HDL-M/HS05.1-D	10mA	80*80*28	\$209
(F) Блоки питания							
86		960mA DIN-Блок питания KNX, 120-250V AC (50/60Hz). Защита от короткого замыкания. Индикация зеленый: нормальная работа/ Индикация красный: Перегрузка(>Imax). Кнопка перегрузки шины	DIN блок питания KNX, 960mA, 120-250V AC (50/60Hz)	HDL-M/P960.1	/	144*90*66	\$250
(G) Модули входов, ИК транзмиттер							
87		KNX модуль входов 4 канала. Модуль сухих контактов, входы температурных датчиков, выходы 0-10В 3mA, подключение светодиодов, логика комбинирования и диммирования	4-контактный модуль входов KNX	HDL-M/S04.1	25mA	49*31*12	\$177
88		KNX модуль входов 8 каналов. Модуль сухих контактов. Имеет два режима: контроллер датчиков и логический контроллер.	8-контактный модуль входов KNX	HDL-M/S08.1	25mA	49*31*12	\$237

89		DIN KNX модуль входов 24 канала. Сухой контакт может быть как механический выключатель, так и электронный	DIN 24-контактный модуль входов KNX	HDL-M/S24.1	16mA	72*90*63	\$370
90		Термодатчик выносной. Аналоговый сенсор для подключения к модулю HDL-M/S04.1 и получения температурных данных. Длина провода 2,5м.	Датчик температуры (для HDL-M/S04.1)	TTS/APR 1.0	/	/	\$5
91		ИК излучатель KNX. Поддерживает 4 канала ИК интерфейса, всего может хранить 650 ИК кодов. Режимы управления: ON/OFF, Управление температурой, Охлаждение/Нагрев, управление скоростью вращения вентилятора, изменение позиции ламелей и др функции.	ИК транзиттер KNX	HDL-M/IRAC.1	15mA	49*31*12	\$179
92		Инфракрасный эмиттер, для транзиттера HDL-M/IRAC.1	Инфракрасный эмиттер	Infrared Emission Probe	15mA	49*31*12	\$8
(H) Управление климатом FCU							
93		DIN Модуль управления климатом KNX, 250VAC(50/60Hz). Пять каналов реле 10A, Два канала 0-10V, Управление скоростью вентилятора High, Medium, Low, Управление режимами: Heating, Cooling 5-HVAC режимы работы: Standby mode, Comfort mode, Night mode, Frost protection, Семь независимых каналов управления теплым полом. Европейский стандарт, KNX протокол.	DIN Модуль управления климатом KNX	HDL-M/FCU01.10.1	20mA	72*90*66	\$299
94		FCHC актуатор для управления кондиционером, вентиляторами, компрессорами и теплым полом	FCHC актуатор для управления кондиционером, вентиляторами, компрессорами и теплым полом	HDL-M/FCHC.4.1	20mA	72*90*66	\$315,0
95		Цифровой термодатчик. Запаянный металлический наконечник позволяет использовать датчик в любых условиях. Простой монтаж. Длина 2.5 метра	Цифровой термодатчик	TS/C 1.0	/		\$8,0
(I) Интерфейсы, управление, DMX							
96		HDL KNX IP роутер (маршрутизатор) Используется как IP интерфейс и линейно зонный соединитель по IP сети. Также может быть точкой подключения через туннельный протокол к ПО ETS для ввода в эксплуатацию и мониторинга шины	HDL KNX IP роутер (маршрутизатор)	HDL-M/IPRT.1	10mA	70*90*36	\$895
97		HDL KNX USB интерфейс, DIN. USB коннектор Type B гальванически изолирован от шины KNX, это стабилизирует двунаправленный канал передачи данных между ПК и шиной KNX. Назначение адресов, установка настроек, визуализация, протоколирование и диагностика устройств в шине и многое другое.	HDL KNX USB интерфейс. (Для использования в ETS3/4, USB LED and KNX LED)	HDL-M/USB.1	10mA	70*90*36	\$407
98		HDL KNX линейный коплер, DIN. Используется как Коплер и Усилитель сигнала.	HDL KNX линейный коплер, DIN	HDL-M/LCR.1	30mA	70*90*36	\$689
99		HDL-BUS - KNX-EIB Interface, 2-сторонний, DIN ТЕПЕРЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ 255 переменных	HDL-Bus - KNX/EIB Interface, 2-сторонний, DIN	HDL-MCEIB.231 (SB-DN-EIB)	5mA	72*90*66	\$379,0
100		DIN 4-канальный KNX Таймер Master/Slave Этот контроллер таймера с встроенной RTC, может работать сам в режиме реального времени, может использоваться в качестве Master таймера и Slave таймера.	DIN 4-канальный KNX Таймер	HDL-M/TM04.1	10mA	144*90*66	\$550
(I) Кабель							
101		HDL-BUS и KNX кабель, экранированный. 4 канала (red, black, white, yellow), Экран из алюминиевой фольги, линия заземления, Медные провода диаметром: 0.8mm, 200 метров в катушке	HDL-BUS и KNX кабель 2x2x0,8мм.кв. Экранированный. (1 бухта 200м)	HDL-Cable	/	/	\$370
102		HDL-BUS и KNX кабель, без экрана из алюминиевой фольги. 4 канала (red, black, white, yellow), линия заземления, Медные провода диаметром: 0.73mm, 200 метров в катушке	HDL-BUS и KNX кабель 2x2x0,73мм.кв., без экрана из алюминиевой фольги (1 бухта 200м)	HDL-Cable 2	/	/	\$299,0

- Все цены указаны в USD, если не указано иное.

- Цены указаны с учетом НДС.

- Расчеты осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ +3% на день оплаты.

- Цены базируются на условиях "Склад МОСКВА".

- Минимальный объем заказа - 500 USD.

- Изделия различных цветов, указанные в официальных каталогах доступны по дополнительному запросу.

- Гарантия на оборудование - **5 лет** со дня продажи (если не указано иное в гарантийном талоне или инструкции к продукту)

ООО "БМС Трейдинг" - официальный дистрибьютор в России

Сайты: hdlrus.ru

bms-trading.ru

bmsshop.ru

coolautomation.ru

casambi.ru

ieastaudio.ru

Отдел продаж

тел.: +7 (800) 550-82-06

тел.: +7 (495) 646-82-06, +7 (929) 999-49-59

email: sales@bms-trading.ru

Техподдержка

тел.: +7 (929) 999-85-22

email: support@bms-trading.ru

Форум техподдержки: smartbms.ru

Следите за нами в социальных сетях:

